

Master Link module BO100-ML

DESCRIPTION

Met de Master Link module BO100-ML kunnen Bang & Olufsen producten Master Link toepassingen uitvoeren via het LexCom Home netwerk. Alle Bang & Olufsen producten die in het Master Link systeem moeten worden opgenomen, worden op de Master Link module aangesloten.

De Master Link BO100-ML is voorzien van 8 poorten en ondersteunt 8 Bang & Olufsen-eenheden die via dezelfde module aan elkaar gekoppeld worden. Door twee Master Link modules BO100-ML modules te koppelen komt u op een totaal van 16 poorten. Dit komt overeen met het maximum aantal van 16 eenheden per verbinding dat over het algemeen door de Bang & Olufsen Master Link toepassing wordt ondersteund.

In het distributiecentrum moeten voor de verbindingen naar de Master Link module standaard LexCom Home patchkabels worden gebruikt.

Speciale Master Link aansluitingskabels voor het aansluiten van Bang & Olufsen producten op het LexCom Home netwerk zijn enkel bij Bang & Olufsen dealers verkrijgbaar.



TECHNICAL INFO

Electrical and Technical Data

Temperature, Operation	0 - 40 °C
Temperature, Storage	-15 - 60 °C
Impedance	100 Ohm
Screening Attenuation	> 55 dB
Port Configuration	Master Link Application Interface

Construction and Material Data

Material	PC-ABS housing
Shielding	Plated 3 µm Sn over 20 µm Cu, double sided
Dimension	72 x 37 x 86 mm
No. of Ports	8xRJ45 STP + 1xRJ45 STP for stacking

PACKAGING INFO

Packaging Type	A Internal	B External	C Transportation
570 330 211 4158			
Quantity		1 PCS	
Size		113 x 57 x 81 mm	
Weight		0,155 kg	

ORDERING NUMBERS

Product Assortment	EAN (BARCODE)	Article No
BO100-ML	570 330 211 4158	30 633 0012