



Grondplaat - Accessoires - CVS/
NSX/Vigi100-250 Verticaal Vast +
Hendelbediening

03073

! Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

! Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430030737

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma G
Product Or Component Type	Montageplaat
Categorie Toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Beschrijving Behuizing/ Cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Geïnstalleerd Apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC400 - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC630 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Beschrijving Polen	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast EZC400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast EZC400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast EZC630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast EZC630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INS320...400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INS320...400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INS500...630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INS500...630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INV320...400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INV320...400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INV500...630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INV500...630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie
Staat Van Gebruik Van Kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

Aantal Verticale Modules

[illegible]

Standards	IEC 61439-2
Product Certifications	ASEFA

Complementair

Ingang Kabel	Uitgesneden platen 0,311 mm boven- of onderkant 300 mm Uitgesneden platen 0,39 mm boven- of onderkant 225 mm Uitgesneden platen 0,313 mm boven- of onderkant 325 mm Uitgesneden platen 0,314 mm boven- of onderkant 350 mm
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
Oppervlakte Afwerking	Glad Mat
Colour	Wit (RAL 9001)
Width	600 mm
Height	300 mm
Net Weight	2,64 kg

Functionele Unit

[illegible]

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	2,61 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,78 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

- ✓

Reach Vrij Van Svhc
- ✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen
- ✓

Kwikvrij
- ✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja
- ✓

Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product