



Micrologic 2.0 3P/4P - Elektronische beveiliging - Compact NS630b-3200 Vast

33504

EAN Code: 3303430335047

Hoofd

Range	ComPacT
Range Of Product	Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie
Product Or Component Type	Trip unit
Naam Uitschakeleenheid	MicroLogic 2.0
Trip Unit Technology	Elektronisch
Bereik Compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NS630b...1600
Device Application	Distributie
Aantal Polen	4P 3P
Beschrijving Beveiligde Polen	4t 3t 3t + N/2
Beschermfuncties Uitschakeleenheid	Basisbeveiliging
Type Bescherming	for long-time kortsluitbeveiliging for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
Verhouding Uitschakelingseenheden	630 A bij 50 °C 800 A bij 50 °C 1000 A bij 50 °C 1250 A bij 50 °C 1600 A bij 50 °C 2000 A bij 50 °C 2500 A bij 50 °C 3200 A bij 50 °C
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
Montagemodus Vermogensschakelaar	Vast Uittrekken

Complementair

Ir Type Instelling Grens Lange Uitschakelvertraging (Thermische Beveiliging)	9 mogelijke instellingen
[Ir] Aanpassingsgamma Lange Termijn Beveiliging Pick-Up	0.4...1 x In
Type Instelling Landurige Vertraging	9 mogelijke instellingen
Tr Instelling Langdurige Beveiliging	0,7...16,6 s bij 7.2 x Ir 0,5...24 s bij 6 x Ir 12,5...600 s bij 1.5 x Ir
Thermisch Geheugen	20 mn
Ii Type Instelling Ogenblikkelijke Afname	9 mogelijke instellingen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

li Instelbereik Momentopname	1.5...10 x Ir
Earth-Leakage Protection	Zonder
Zone Selectieve Vergrendelings-Zsi	Zonder
Lokale Signalering	voor elektrische storing: 3 LED (rood) voor interne fout: 1 LED (rood)

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Package 1 Weight	306,000 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	32
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	28,192 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur